



**Robustez e Alta Tecnologia
em Equipamentos**



Especificações

Os elevadores ALLIANCE são utilizados no transporte vertical (elevação), possui uma construção robusta, são projetados para transportar os mais variados materiais particulados, granulados entre outros, de acordo com a necessidade do cliente.

São construídos em estrutura autoportante composta por conjuntos modulares na opção aço carbono ou inox.



Especificaciones

Los elevadores ALLIANCE se utilizan en el transporte vertical (elevación), tiene una construcción robusta, están diseñados para transportar los más variados materiales particulados, granulados entre otros, de acuerdo con la necesidad del cliente.

Se construyen en estructura autoportante compuesta por conjuntos modulares en la opción acero al carbono o acero inoxidable.



Specifications

ALLIANCE lifts are used for vertical transport (lifting), rugged construction, are designed to carry various particulate materials, granulates among others, according to the customer's need.

They are built in self-supporting structure composed of modular in the option carbon steel or stainless steel.

ELEVADOR DE CANEGAS CONTÍNUO - CORRENTE

| MODELO | DIMENSÕES LANCE (mm) | | CAPACIDADE | |
|-----------------|----------------------|---------|------------|---------------|
| | PERFIL | LARGURA | m³/h | (0,75 ton/m³) |
| ALEC 300x800C | 800 | 300 | 25 | 18 |
| ALEC 400x950C | 950 | 400 | 69 | 51 |
| ALEC 500x1200C | 1200 | 500 | 102 | 76 |
| ALEC 700x1200C | 1200 | 720 | 153 | 110 |
| ALEC 900x1200C | 1200 | 920 | 205 | 150 |
| ALEC 1100x1200C | 1200 | 1100 | 252 | 185 |
| ALEC 1400x1200C | 1200 | 1400 | 330 | 245 |

Os dados deste catálogo são orientativos e a Alliance se reserva ao direito de alterá-los sem aviso em função da constante evolução dos equipamentos.
Considerações:
Enchimento caneca 90% no nível d' água
Favor consultar para outros tipos de produto, configurações e velocidades.

