



**Robustez e Alta Tecnologia
em Equipamentos**



Especificações

As roscas transportadoras ALLIANCE são utilizadas no transporte horizontal, em pequenas e medias distancias por meio de um helicoido, pode ser aplicada em diversas fases do processo, possui uma construção robusta, são projetados para transportar os mais variados materiais particulados, granulados entre outros, de acordo com a necessidade do cliente.



Especificaciones

Las roscas transportadoras ALLIANCE se utilizan en el transporte horizontal, enpequeñas y medias distancias por medio de un helicoido, puede ser aplicada envarias fases del proceso, posee una construcción robusta, están diseñados paratransportar los más variados materiales particulados, granulados entre otros, dede acuerdo con la necesidad del cliente.



Specifications

ALLIANCE conveyer belts are used for horizontal transport in small and medium distances by means of a helicoid, can be applied in various stages of the process, has a robust construction, are designed to transporting the most varied particulates, granules and according to the customer's needs.

TRANSPORTADOR HELICOIDAL

MODELO	DIMENSÕES (mm)			CAPACIDADE	
	DIÂMETRO	LARGURA	ALTURA	m³/h	(0,75 ton/m³)
ALTH 4"	100	120	205	0,9	0,6
ALTH 6"	170	170	275	3,8	2,8
ALTH 8"	220	220	330	9,2	6,9
ALTH 9"	250	250	345	12,5	9,3
ALTH 10"	270	270	420	18,7	14
ALTH 12"	330	330	432	35	25
ALTH 14"	380	380	485	54	40
ALTH 16"	432	432	535	77	55
ALTH 18"	470	470	600	111	80
ALTH 20"	535	535	665	163	120
ALTH 22"	578	578	751	214	160
ALTH 24"	635	635	820	273	200
ALTH 28"	735	735	920	429	320
ALTH 30"	785	785	970	531	395
ALTH 36"	940	940	1190	941	705

Os dados deste catálogo são orientativos e a Alliance se reserva ao direito de alterá-los sem aviso em função da constante evolução dos equipamentos.

Considerações:

Rotação 60rpm e 45% enchimento

Favor consultar para outros tipos de produto, configurações e velocidades.

